



**INSTITUT TEXTILE
DE FRANCE**

AET n° 0072/014/162/10/93/10506/EX01 10 93
Révision n°01 du 11/12/96 - p. 1/3

*W
BA*

MAPA SPONTEX



NIMEX

En exécution de la directive 89/686/CEE du 21 décembre 1989 concernant le rapprochement des législations des états membres relatives aux équipements de protection individuelle et des décrets n° 92-765, 766 et 768 du 29 Juillet 1992 portant transposition de cette directive en droit français,

L'INSTITUT TEXTILE DE FRANCE
Direction Régionale LYON
Avenue Guy de Collongue
BP 60
69132 ECULLY CEDEX

habilité par arrêté du Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle, en date du 11/08/1992,
identifié sous le numéro 0072 (publié au JOCE)

attribue

L'EXTENSION de l'ATTESTATION D'EXAMEN CE DE TYPE

n° 0072/014/162/10/1993/10506/EX01 10 93
Révision n°01 du 11/12/96

au modèle d'équipement de protection individuelle suivant :

- Gant de protection **ULTRANITRIL 491**

- Fabricant : MAPA
Ruelle COLIN
60140 LIANCOURT

- Demandeur : MAPA
59-61 Rue Marius AUFAN
BP 158
92305 LEVALLOIS-PERRET CEDEX

**SAME AS
ORIGINAL**

GERARDO MAPA

Mapa

DIRECTION RÉGIONALE LYON

AVENUE GUY DE COLLONGUE - BP 60 - 69132 ECULLY CEDEX
TÉL. (33) 04 72 86 16 00 - TÉLÉCOPIE (33) 04 78 43 39 66

SIRET 775 722 416 0005 - APE 731 Z
CENTRE TECHNIQUE INDUSTRIEL (LOI DU 22 JUILLET 1948 - ARRÊTÉ DU 4 MAI 1950)

Q. u. l. m.



- Description :

Le gant faisant l'objet de la présente extension est constitué de la manière suivante

- . Il est fabriqué en nitrile de couleur verte.
- . Le revêtement intérieur est en nitrile blanc avec flockage en coton.
- . La surface du gant est antidérapante sur la paume et les doigts.
- . Il est conçu avec le pouce en opposition et les doigts recourbés.
- . La longueur totale du gant est de 370 mm.
- . Son épaisseur mesurée au poignet est de 0,45 mm.
- . Il présente une bonne résistance à l'abrasion.
- . Il ne présente pas de couture sur toute la surface du gant.
- . Il est étanche aux liquides et offre de ce fait une protection contre les produits chimiques et les micro-organismes.
- . Son usage n'est pas recommandé aux sujets sensibilisés aux thiazoles et aux dithiocarbamates.
- . Il est garanti sans silicone et est conforme à la réglementation américaine de la FDA (Food and Drug Administration) pour le contact alimentaire.
- . Il est fabriqué en tailles 6-6 ½ - 7-7 ½ - 8-8 ½ - 9-9 ½ - 10-10 ½ - 11-11 ½..

- Les niveaux de performance obtenus sont les suivants :

- Essais mécaniques :
 - Abrasion : niveau 4
 - Coupure : niveau 1
 - Déchirure : niveau 0
 - Perforation : niveau 2
- Essais chimiques :
 - Etanchéité : conforme
 - Perméation :

**SAME AS
ORIGINAL**

niveau 6	Acide chlorhydrique 35%, Acide phosphorique 75%, Gazoil, soude 50%, White spirit
niveau 5	2-Butoxyéthanol, Cyclohexane, Isopropanol, Méthyl T-butyléther
niveau 4	Ethanol
niveau 3	Acide sulfurique 95%, Tétrachloroéthylène
niveau 2	Acide acétique, Méthanol, N-Méthyl-2-Pyrrolidone, 1.1.1 Trichloroéthane, Xylène
niveau 1	Acétate de butyle, Acétate d'éthyl, cyclohexanone, Diéthylamine, N-N Diméthyl acétamide, Diméthyl sulfoxyde, Méthacrylate de méthyl, Méthylisobutylcétone, 2-Nitropropane, Toluène
niveau 0	Acétate de vinyle, Acétone, Dichlorométhane, Diméthyl formamide, Méthyléthylcétone, Styrene, Tétrahydrofurane, Trichloréthylène

GRANNO MATTA

[Signature]

€ ...



- Le marquage CE sur le dos de la manchette du gant se présente de la façon suivante :

MAPA
PROFESSIONNEL
ULTRANITRIL 491
CE
6-6 ½ ou 7-7 ½ ou 8-8 ½ ou 9-9 ½ ou 10-10 ½ ou 11-11 ½

- La conformité aux exigences essentielles listées dans l'annexe II de la directive 89/686, paragraphes 1.1 - 1.2 - 1.3 - 1.4 - 2.2 - 2.14 - 3.3 - 3.10.2 a été vérifiée en utilisant les normes harmonisées suivantes:

- . Pr EN 420 pour les exigences générales
- . Pr EN 388 pour les risques mécaniques.
- . Pr EN 374-1, 374-2, 374-3 pour les risques chimiques

- Objet de la révision :

- Ajout de la taille 11-11 ½
- Ajout de résultats dans table de résistance chimique
- Modification dans les instructions d'utilisation et précision de l'étendue de la protection chimique

Le modèle objet de cette extension ne diffère du modèle de référence ULTRANITRIL 492 que par le point suivant :

- Sa longueur est de 370 mm alors que celle du modèle de référence est de 320 mm

Cette modification ne remet pas en cause la conformité aux exigences essentielles qui ont été prises en compte pour l'attestation d'examen CE de type délivrée au modèle de référence.

Ecully, le 11 Décembre 1996



INSTITUT TEXTILE
DE FRANCE

Le Directeur d'IT F DR Lyon

Michelle JARRIGEON

Tél. (33) 04 72 66 16 00 Fax. (33) 04 78 40 40

NOTA : Toute modification apportée au matériel neuf objet de la présente attestation d'examen CE de type doit être portée à la connaissance de l'organisme habilité en application de l'article R 233-62 du Code du Travail, ainsi que toute modification des informations contenues dans le dossier technique sur la base duquel l'extension d'attestation CE de type a été délivrée (changement de lieu, changement de raison sociale du fabricant, extrait de certificat d'assurance qualité ...).

Cette attestation comporte 3 pages numérotées 1/3, 2/3, 3/3.

**SAME AS
ORIGINAL**

GERARDO MARTA

C. ...